

Vision est un appareil Android, compatible WebRTC, équipé d'un écran 7" et d'une webcam 2 mégapixels. Vous pouvez recevoir des appels vidéo d'un autre Vision, d'un PC, d'un interphone ou d'un autre appareil Android ou iOS. Vision est le téléphone pour vos conférences vidéo WebRTC.



Vision

AVANTAGES VISION

- OS Android
- Affichage 7" ; Résolution 1024*600 avec écran tactile
- Présence & Chat ; 120 touches BLF
- 2 x port Gigabit 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- Webcam 2 MP
- 802.3az Green Ethernet
- Audio HD à large bande
- WiFi 802.11b / g / n ; USB 2.0 ; Bluetooth
- Vidéoconférence WebRTC
- Accès aux annuaires téléphoniques PBX
- Synchronisation de l'historique des appels

VISION SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Téléphone & PBX

- OS Android
- Présence et chat
- Support de la vidéoconférence Wizyconf basée sur WebRTC
- Nouvelle message boîte vocale / Appel manqué / Appel entrant
- Accès en ligne aux annuaires PBX
- Synchronisation de l'historique des appels et des notifications d'appels manqués
- Sélection et téléchargement de sonneries
- Intercom, paging, composition abrégée, appel en attente, conférence téléphonique à 5, recomposition, mise en sourdine, transfert d'appel, interception d'appel, interception d'appel de groupe, musique en attente
- Prise en charge multilingue

Audio

- Audio HD avec codec large bande G.722
- Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729
- Haut-parleur en duplex
- Annulation d'écho

Sécurité & Réseau

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

Casques

- WHS-MONO/WHS-DUO via câble 3.5 mm
- WHS-BT (décrochage, raccrochage, contrôle du volume)
- Mono/ DuoLED
- Mono/ DuoLED-BT
- Casques tiers : <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

Physique

- Jusqu'à 120 touches BLF
- Écran couleur 7", écran tactile capacitif, résolution: 1024 * 600
- 1 x port de combiné RJ9 ; Prise de casque 1x3.5mm ; 1 x port de sortie vidéo HDMI
- Mémoire Flash 8 Go, 1 Go de mémoire DDR3
- Bluetooth 2.0 ; 1 USB 2.0 ; WiFi 802.11 b / n / g
- Webcam CMOS 2MP avec obturateur de confidentialité
- 802.3az Green Ethernet
- Support multi-positions
- Adaptateur d'alimentation en option: (Code: PS-12V2A) Entrée AC 100-240 V; Ouptut DC 12 V / 1 A
- Consommation électrique ~ 6 ~ 10 w
- PoE classe 0, IEEE 802.3af
- Dimensions: 244x198x73 mm
- Poids: 1.04kg
- T° de fonctionnement: 32 ~ 104 ° F, 0 ~ 40 ° C; Stockage t°: -4 ~ 158 ° F, -20 ~ 70 ° C; Humidité: de 10 à 90% sans condensation

VoIP phones datasheets:

